



OILCHEM GmbH, Magdeburger Str. 54, D 06862 Roßlau

Tel.: (03 49 01) 5 45 85  
Fax: (03 49 01) 5 45 96

# Produktbeschreibung

## Entschäumer – NT

### Technische Daten

Beschreibung:	Klare gelbliche Flüssigkeit
Dichte bei 25° C (g/cm <sup>3</sup> ):	ca. 1
pH-Wert (2%-ige Lösung):	ca. 7

### Anwendung und Eigenschaften

Das Produkt **Entschäumer – NT** wird bei industriellen Wasserkreisläufen als Oberflächenentschäumer eingesetzt.

Durch Verwendung langkettiger Alkohole als Rohstoff mit Zusatz weiterer nichtionogener Emulgatoren und Spreitmitteln wird eine sehr gute und schnelle Verteilung im Wasser erreicht, so dass eine optimale Oberflächenentschäumung erzielt wird.

**Entschäumer NT** wirkt speziell in niederen Temperaturbereichen.

### Zugabe und Dosierung

Der **Entschäumer - NT** kann konzentriert oder verdünnt zugegeben werden.

Die Dosiermenge ist, um eine optimale Wirkung zu erlangen, der jeweiligen Situation und Bedingung vor Ort anzupassen.

### Lagerung

In verschlossenen Originalbinde ist der **Entschäumer - NT** mindestens 6 Monate lagerfähig und bis minus 10 ° C froststabil.

## **Verpackung**

1000 kg Container

Unsere Angaben beruhen auf einer umfangreichen Forschung und anwendungstechnischen Erfahrung. Wir vermitteln sie nach unserem besten Gewissen. Das entbindet jedoch den Benutzer nicht davon, ihre Verwendung für den eigenen Gebrauch – auch hinsichtlich der Warnung von Schutzrechten Dritter – selbstverantwortlich zu prüfen.