



OILCHEM GmbH, Magdeburger Str. 54, D 06862 Roßlau

Tel.: (03 49 01) 5 45 85
Fax: (03 49 01) 5 45 96

Produktbeschreibung

Entschäumer – SAW / 02

Technische Daten

Beschreibung:	milchige Flüssigkeit
Dichte bei 25° C (g/cm ³):	ca. 1
pH-Wert (2% ige Lösung):	ca. 7,5

Anwendung und Eigenschaften

Das Produkt **Entschäumer – SAW / 02** wird bei industriellen Wasserkreisläufen als Oberflächenentschäumer eingesetzt.

Durch Kombination einer Silikonemulsion mit nichtionogenen Emulgatoren und Spreitmitteln wird eine sehr gute und schnelle Verteilung im Wasser erreicht, so dass eine optimale Oberflächenentschäumung erzielt wird.

Zugabe und Dosierung

Der **Entschäumer - SAW / 02** kann konzentriert oder verdünnt zugegeben werden.

Die Verdünnung oder Bakterienbefall des **Entschäumer – SAW / 02** kann zu einer Leistungsbeeinflussung bei nicht Beachtung der jeweiligen örtlichen spezifischen und technischen Voraussetzungen führen.

Die Dosiermenge ist, um eine optimale Wirkung zu erlangen, der jeweiligen Situation und Bedingung vor Ort anzupassen.

Lagerung

In verschlossenen Originalbinde ist der **Entschäumer - SAW / 02** mindestens 6 Monate lagerfähig.

Vor Frost schützen.

Verpackung

1000 kg Container

Unsere Angaben beruhen auf einer umfangreichen Forschung und anwendungstechnischen Erfahrung. Wir vermitteln sie nach unserem besten Gewissen. Das entbindet jedoch den Benutzer nicht davon, ihre Verwendung für den eigenen Gebrauch – auch hinsichtlich der Warnung von Schutzrechten Dritter – selbstverantwortlich zu prüfen.